

## PROTEZIONE ANTISTATICA GARANTITA 1 ANNO

**ANTISTATICITY: 1 YEAR WARRANTY**

**CARACTERISTICA ANTIESTÁTICA: GARANTIA DE 1 AÑO**

**CONDUCTIVITÉ: GARANTIE 1 AN**

Ø int. I. D. Ø int. mm.	spessore parete wall thickness Espesor pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H <sub>2</sub> O	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	pressione scoppio bursting pressure Presión reven. pression d'éclat. bar	lungh. rotoli coil length Long. Rollos long. couronnes mtr.
20	3,1	275	75	7	8	24	50
25	3,3	330	120	7	8	24	50
30	3,5	420	140	7	7	21	50
32	3,6	460	150	7	7	21	50
35	3,4	500	160	7	6,5	19,5	50
38	3,7	550	170	7	6	18	50
40	3,8	610	180	7	6	18	50
45	3,7	670	200	7	5,5	16,5	50
50	4,1	810	220	7	5	15	50
60	4,5	970	270	7	5	15	50
63	4	1040	290	7	5	15	50
70	4,6	1200	320	7	4,5	13,5	50
75	5,2	1380	350	7	4	12	50
80	5,3	1560	360	7	4	12	25
90	5,2	1800	430	7	4	12	25
100	6	2160	480	7	4	12	25
102	6,2	2160	480	7	4	12	25
110	6	2400	530	5	4	12	25
120	6,2	2850	680	5	3,5	10,5	25
125	6,3	3130	730	5	3	9	25
150	7,2	4250	810	5	3	9	25
200	9,1	6400	900	5	2	6	10



## CARATTERISTICHE

Lo speciale materiale con il quale il tubo è formulato garantisce una migliore sicurezza contro le scariche elettrostatiche provocate dal passaggio di materiale all'interno dello stesso.

**Specifications: the special material formulation of hose grants a better safety against electrostatic discharges caused by the flow of the material.**

La formulación especial del material con el que está fabricada la manguera garantiza una mayor seguridad contra las descargas electroestáticas provocadas por el paso de producto.

**Caractéristiques: la formulation spéciale du matériel permet au tuyau de garantir une meilleure sécurité contre les décharges électrostatiques créées par le passage du matériel.**

## USO


Aspirazione e mandata di materiali in polvere o granuli, nell'industria in genere, in agricoltura e cantieristica, su impianti di alimentazione macchine.

**Applications: ducting and delivery of dust or granules in agricultural and buildings fields, industry in general, installation of feed machines.**

Aspiración e impulsión de pulverulentos y granulados en la industria en general, agricultura y construcción especialmente en instalaciones de alimentación de granza de PVC o similares productos, en máquinas de elaboración o inyección de plásticos.

**Applications: aspiration et refoulement de poudre ou granules dans agriculture, les travaux publics pour des installations d'alimentation des machines.**

## STRUTTURA



PVC speciale, formulazione antistatica con valore di resistività superficiale ROE  $1 \times 10^9$  Ohm.

**Structure: made in special PVC, antistatic compound with surface conductivity value ROE  $1 \times 10^9$  Ohm.**

PVC especial, formulación antiestática con valor de resistencias superficial ROE  $1 \times 10^9$  Ohm.

**Structure: formule spéciale PVC, formulation antistatique avec valeur de conductivité ROE  $1 \times 10^9$  Ohm.**

N.B.: Tubo PVC Standard indice ROE  $1 \times 10^{13}$  Ohm.

**N.B.: Standard PVC hose ROE index  $1 \times 10^{13}$  Ohm.**

N.B. Manguera de PVC standard indice ROE  $1 \times 10^{13}$  Ohm.

**N.B.: Tuyau standard en PVC index ROE  $1 \times 10^{13}$  Ohm.**