



**HALOGEN FREE AUTOESTINGUENTE SECONDO UL 94 V2**  
**HALOGEN FREE SELF-EXTINGUISHING ACCORDING TO UL 94 V2**  
**LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE SEGÚN UL 94 V2**  
**SANS HALOGENES AUTOEXTINGUIBLE SELON UL 94 V2**



Ø int. I.D. Ø int. Ø int. mm.	spess. parete wall thickness Espesor de pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H <sub>2</sub> O	press. esercizio working pressure Presión trab. pression service bar a 20° C	lunghezza rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
50	0,5	450	150	0,20	0,45	30
60	0,5	500	180	0,15	0,40	30
80	0,5	680	220	0,10	0,30	30
100	0,5	1100	300	0,09	0,20	30
120	0,5	1300	380	0,09	0,15	30
150	0,5	1600	450	0,05	0,10	30
160	0,5	1700	480	0,03	0,08	30

## CARATTERISTICHE

Tubo molto flessibile, compattabile e indeformabile allo schiacciamento. Alta resistenza meccanica allo schiacciamento, trazione, abrasione, perforazione e rottura. Grado di autoestinguenza secondo UL 94 V2. Non sviluppa gas tossici in caso di combustione. Temperatura di utilizzo: -40°C +90°C.

This ducting is very flexible, will compact down in length and is crushproof. High mechanical resistance to crushing, traction, abrasion, perforation and breaking. Self extinguishing according to UL 94 V2. The hose does not release toxic gases when it burns. Working temperature: -40°C +90°C.

Manguera muy flexible, compactable e indeformable al aplastamiento. Alta resistencia mecánica al aplastamiento, tracción, abrasión, perforación y rotura. Grado autoextinguible según UL 94 V2. En caso de combustión, no produce gases tóxicos. Temperatura de trabajo -40°C hasta 90°C.

Tuyau très flexible, compactable et indéformable par écrasement. Excellente résistance mécanique contre l'écrasement, la traction, abrasion, perforation et rupture. Degré de auto-extinction selon UL 94 V2. N'exhale pas de gaz toxiques en cas de combustion. Température d'emploi: -40°C +90°C.

## USO


Aspirazione e passaggio fumi, polveri, trucioli, materiale abrasivo, granuli, prodotti chimici, scarti di lavorazione anche in ambienti a rischio di incendio e che prevedano il tubo a terra in zone di passaggio.

Suction and conveyance of fumes, powders, sawdust, abrasive materials, granules, chemicals, processing scraps. Also suitable for use in fire hazardous environments and ground installations.

Aspiración y paso de humos, polvo, virutas, material abrasivo, granulos, productos químicos, restos de fabricación incluso en ambientes con riesgo de incendio y que prevean la manguera sobre el pavimento en zonas de paso.

Aspiration et refoulement de fumées, poussières, copeaux, substances abrasives, granulés, produits chimiques, déchets de fabrication, aussi dans zones à risque d'incendie, installations par terre dans zones de passage.

## STRUTTURA



In poliuretano con spirale monotubo in poliuretano poliester e treccia in rame tipo 8x0,20 mm<sup>2</sup> completamente appiattibile ed indeformabile allo schiacciamento.

Polyurethane ducting with polyurethane crush recoverable spiral and copper braid type 8x0,20 mm<sup>2</sup>. The ducting can be completely flattened and will return to its original shape afterwards. The ducting does not deform when crushed.

De poliuretano con spirale monotubo de poliuretano poliéster y trenza de cobre tipo 8x0,20 mm<sup>2</sup> completamente aplanable e indeformable al aplastamiento.

En polyurethane avec spirale monotube en polyurethane et tresse en cuivre type 8x0,20 mm<sup>2</sup> complètement écrasable et indéformable.