

idropool



Ø int. I. D. Ø int. Ø int.	Ø est. O. D. Ø ext. Ø ext.	peso weight Peso poids	raggio curv. bend. radius Radio curv. rayon courb.	sottovuoto vacuum Vacio vide	press. esercizio working press. Presión trab. press. service	press. scoppio bursting press. Presión rev. pression d'éclat	lungh. rotoli coil Long. rollos long. couronnes
mm.	mm	gr./mtr.	mm.	m. H ₂ O	bar a 20° C	bar	mtr.
14	20	210	60	7	7	21	30
15	20,2	180	60	7	7	21	30
16	21,5	185	65	7	7	21	30
20	25	250	100	7	7	21	30
20	25,5	250	80	7	7	21	30
25	32	410	100	7	7	21	30
25	33	500	100	7	7	21	30
25	33,9	500	100	7	7	21	30
27	33,8	410	110	7	7	21	30
32	40	600	130	7	7	21	30
35	42,3	550	140	7	6	18	30
40	48	730	160	7	6	18	30
40	48,5	730	160	7	6	18	30
40	48,9	730	160	7	6	18	30
40	50,3	930	160	7	6	18	30
42	50	720	165	7	5	15	30
43	50	680	175	7	5	15	30
50	60	1020	200	7	5	15	30
50,8	63	1380	200	7	5	15	30
55	63	980	220	7	3,5	10,5	30
65	75	1400	260	7	5	15	30

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido antiurto, superfici interna ed esterna lisce. Utilizzato per vasche idomassaggio, impianti di alimentazione e riciclo piscine in sostituzione dei comuni tubi rigidi. Resistente allo schiacciamento. Diametri calibrati per un corretto e facile montaggio dei manicotti tramite incollaggio. Temperatura d'esercizio -5 °C +60 °C. Disponibile in rotoli fino a 50 metri. Colore: bianco.

PVC hose with rigid impact resistant PVC spiral with smooth internal and external surfaces. Used for spa-bath, swimming-pool supply and recirculation as a substitute or alternative to rigid hose. Crush resistant. Accurate diameters for ease of assembly with cuffs and glue. Temperature range: -5 C +60 C. Available in coils up to 50mt. Colour: white.

Tubo de PVC con espiral de PVC rígido antichoque, superficie interior y exterior lisas. Utilizado en bañeras de hidromasaje, instalaciones de alimentación y recirculación de agua en piscinas en sustitución de los comunes tubos rígidos. Resistente al aplastamiento. Diámetros calibrados para un correcto y fácil montaje de los mangitos por encolado. Temperatura de trabajo: -5 °C +60 °C. Disponible en rollos hasta 50 metros. Color blanco.

Tuyau PVC avec spirale en PVC rigide très résistant au choc, lisse intérieur extérieur. Alimentation en eau pour piscines et SPA. Tuyaux se substituent aux tuyaux PVC rigides traditionnels. Très bonne résistance à l'écrasement. Diamètres extérieurs calibrés afin de faciliter le montage des raccords par collage. Température d'emploi: -5°C +60°C. Coloris blanc.

IDRO POOL